

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Tinta Plástica Ecomate, REF.ª 113**DESCRIÇÃO:**

Tinta plástica baseada em copolímeros acrílicos em emulsão aquosa e pigmentação adequada.

**FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO:**

Para um acabamento mate em superfícies de diversos tipos, quer em interiores ou exteriores.

**ASPECTOS CONSIDERÁVEIS:**

Facilidade de aplicação.

Bom poder de cobertura

Secagem rápida

**SUMÁRIO DE DADOS FÍSICOS:****Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:**  $1,40 \pm 0,05$  (a 23 °C).**Viscosidade:**  $92 \pm 2$  KU (a 23 °C).**Ponto de inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010.

O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

**PINTURA DE RAIZ:**

Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação prévia de uma demão do selante acrílico REFª 200.

**REPINTURA:**

Remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:****Sistema de pintura:** Trincha ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 40 minutos**Em profundidade:** Cerca de 3 a 6 horas.**RENDIMENTOS MÉDIOS:**Sobre superfícies lisas: 10 a 12 m<sup>2</sup> /L.Sobre superfícies rugosas: 6 a 10 m<sup>2</sup> /L.**LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS:**

Limpeza feita com água.

**EMBALAGENS:**

1, 5 e 15 Litros.