

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** GOLSEL - SELANTE ACRÍLICO
REF.ª 200**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primário baseado em copolímeros estireno-acrílicos em dispersão aquosa e pigmentação adequada.

UTILIZAÇÃO:

Para ser aplicado sobre todos os tipos de reboco sempre que sejam porosos ou muito absorventes, adequado tanto em superfícies interiores como exteriores.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Elevada resistência á alcalinidade.
- Regularização da absorção do substrato.
- Boa aderência ao substrato.

CARACTERÍSTICAS:**Cor:** Branco.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,30 \pm 0,05$ (a 23°C).**Viscosidade:** 112 ± 5 KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.**REPINTURA:** Proceder à remoção das tintas velhas mal aderentes, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir com o esquema de pintura.

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**PROCESSO DE APLICAÇÃO:****Sistema de pintura:** Trincha ou rolo**Demãos aconselháveis:** 2 Demãos.**Diluição:** Com água.

1ª Demão: Máximo 10%

2ª Demão: Máximo 5%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)**TEMPO DE SECAGEM:****Ao tato:** Cerca de 40 minutos**Em profundidade:** Cerca de 3 a 4 horas.**RENDIMENTO MEDIO:**Superfícies lisas: 8 a 12 m²/LSuperfícies rugosas: 7 a 9 m²/L**LIMPEZA:**

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros**INDICAÇÕES IMPORTANTES:**

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:**Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:**Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Refª 201.**Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:**Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI-BOLORES**, Refª 381. Em zonas já atacadas, estas devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL**, Refª 382.