

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** TINTA ACRÍLICA TOPCRIL
REF.ª 314**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Tinta de qualidade superior para interior e exterior, formulada com copolímeros acrílicos e pigmentação adequada, com boa resistência à intempérie e elevada solidez à luz solar.

UTILIZAÇÃO:

Para obter um acabamento mate e durável, tanto em superfícies interiores como exteriores.

PROPRIEDADES:

- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência à lavagem;
- Facilidade de aplicação.
- Secagem rápida.
- Longa retenção da cor, sem alteração.
- Alta resistência ao desgaste e à humidade

CARACTERÍSTICAS:**Cor:** Branco e cores afinadas na máquina de tintagem.**Brilho:** Mate.**Densidade:** $1,40 \pm 0,05$ (a 23°C).**Viscosidade:** 112 ± 5 KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/L em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 75 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:Deve escovar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura. Aconselha-se a aplicação de uma demão prévia do selante acrílico **Goldsel**, REFª 200 ou do primário de base solvente **Pliosel Sol**, Ref.ª 532.**REPINTURA:**

Especialmente no caso de se optar pelo primário Pliosel Sol, é importante remover toda a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques, Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha, pistola airless ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

1ª Demão: Máximo 10% a 15%

2ª Demão: Máximo 10%

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

Ao tacto: Cerca de 40 minutos.

Em profundidade: Cerca de 3 a 4 horas.

RENDIMENTO MÉDIO:

Superfícies lisas: 8 a 12 m²/L

Superfícies rugosas: 7 a 9 m²/L

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.

CASOS ESPECIAIS:

Superfícies caiadas, paredes e pinturas a giz:

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX Refª 201**

Locais propícios ao aparecimento de fungos e bolores:

Aplicar a tinta com 10% de aditivo **ANTI FUNGOS Refª 381**. Em zonas já atacadas, as superfícies devem ser lavadas e depois tratadas com **BACTRIL, Refª 382**.