

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: CORITE MATE - esmalte acrílico aquoso mate, REF.^ª: 353**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte aquoso desenvolvido a partir de copolímeros 100% acrílicos e pigmentação especial adequada.

UTILIZAÇÃO:

Pintura de madeiras, rebocos, estuque, em interior e exterior.

PROPRIEDADES:

- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência á lavagem;
- Facilidade de aplicação;
- Boa lacagem;
- Boa retenção da cor;
- Secagem rápida;
- Não amarelecível.

CARACTERÍSTICAS:

- **Cor:** Branco e cores suaves ou médias.
- **Brilho:** Mate.
- **Densidade:** $1,22 \pm 0,05$ (23 °C)
- **Viscosidade:** 105 ± 5 KU (23°C)
- **Ponto de Inflamação:** Não inflamável.
- **COV:** Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 150 g/l em 2007 e, no máximo, de 100 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 100 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Superfícies em madeira podem ser preparadas com subcapa.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se ou lixar-se previamente a superfície a pintar e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

REPINTURA:

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha ou rolo

Demãos aconselháveis: 2 Demãos.

Diluição: Com água.

- 1ª Demão: 5%
- 2ª Demão: Sem diluição

Intervalo entre demãos: 3 a 4 horas (em ambiente seco)

TEMPO DE SECAGEM:

- **Ao tato:** Cerca de 1 hora
- **Em profundidade:** Cerca de 10 a 12 horas.

RENDIMENTO MÉDIO: 10 a 12 m²/L

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 1 e 5 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio ou muito quente.

CASOS ESPECIAIS:

Superfícies caiadas, paredes e pinturas friáveis:

Antes da aplicação de qualquer tinta, escovar muito bem e aplicar uma demão do Primário Fixador **GOLDFIX**, Ref^ª 201.

Madeira: Aplicar **Subcapa**, Ref.^ª 500