

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: RAW - Tinta branca para marcação de estradas, REF.ª: 631
RAY - Tinta amarela para marcação de estradas, Ref.ª: 632

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tinta acrílica para marcação de estradas e pavimentos, baseada em resinas acrílicas e pigmentos adequados.

UTILIZAÇÃO:

Marcação de pavimentos de alcatrão, betume e cimento, com a durabilidade mínima de 6 meses.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Excelente aderência
- Bom rendimento.
- Excelente resistência química e à abrasão
- Bom poder de cobertura.
- Longa duração da cor sem alteração.

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Branco ou amarelo
- **Brilho:** Acetinado
- **Ponto de inflamação:** 4 °C
- **COV:** Não aplicável. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 500 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, os pavimentos devem estar bem limpos, isentos de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

REPINTURA:

Remover a tinta antiga mal aderente, lavar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha, rolo ou máquina.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

TEMPO DE SECAGEM:

- **Ao tacto:** Cerca de 15 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 1 a 2 horas, consoante as condições atmosféricas.

RENDIMENTO MÉDIO:

- Superfícies lisas: 10 a 12 m²/L
- Superfícies rugosas: 7 a 9 m²/L

LIMPEZA:

Com diluente sintético especial, Ref.^ª 1008.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido ou muito quente.

No caso de a aplicação ser efectuada em interior, o aplicador deve certificar-se que há um bom arejamento do local.

Aconselha-se a utilização de EPI adequado, nomeadamente luvas e óculos de protecção.