

HSCHEM, Ld.^ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

FICHA TÉCNICA / COMERCIAL**DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** RAC - Verniz Acrílico para marcação de estradas, REF.^ª: 732**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Verniz acrílico para marcação de estradas e pavimentos, baseada em resinas acrílicas.

UTILIZAÇÃO:

Para aplicar sobre as tintas de marcação de modo a melhorar substancialmente a sua resistência à intempérie e ao desgaste.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Excelente aderência
- Bom rendimento.
- Excelente resistência química e à abrasão
- Bom poder de impermeabilização e resistência mecânica.

CARACTERÍSTICAS :

- **Cor:** Incolor
- **Brilho:** Acetinado
- **Ponto de inflamação:** 4 °C
- **COV:** Não aplicável.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, os pavimentos e a tinta de marcação devem estar bem limpos, isentos de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ:

Deve escovar-se previamente a superfície a proteger e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

REPINTURA:

Lavar, desengordurar e, depois de a superfície estar bem seca, prosseguir como indicado no esquema de pintura de raiz.

PROCESSO DE APLICAÇÃO:**Sistema de pintura:** Trincha, rolo ou máquina.

As indicações desta informação técnica são apenas orientação geral. Considerando as diferentes condições e métodos de trabalho, recomendamos a realização de ensaios prévios. Em caso de dúvida contacte-nos pelos meios em cima indicados.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.

2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

TEMPO DE SECAGEM:

- **Ao tacto:** Cerca de 15 minutos
- **Em profundidade:** Cerca de 1 a 2 horas, consoante as condições atmosféricas.

RENDIMENTO MÉDIO: 7 a 12 m²/L

LIMPEZA:

Com diluente sintético especial, Ref.ª 1008.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo muito húmido ou muito quente.

No caso de a aplicação ser efectuada em interior, o aplicador deve certificar-se que há um bom arejamento do local.

Aconselha-se a utilização de EPI adequado, nomeadamente luvas e óculos de protecção.