

HSCHEM, Ld.ªAV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765**FICHA TÉCNICA / COMERCIAL****DESIGNAÇÃO DO PRODUTO:** Impermeabilizante Aquoso IMPERAQUA
REF.ª 900**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Produto baseado em copolímeros acrílicos adequado para selar as superfícies a pintar. Recomendado para selar telhados, superfícies porosas e pedras rústicas.

UTILIZAÇÃO:

Recomendado para selar telhados, superfícies porosas e pedras rústicas.

PROPRIEDADES:

- Facilidade de aplicação.
- Boa selagem.
- Ausência de cheiro
- Boa permeabilidade ao vapor de água.
- Elevada resistência á alcalinidade.
- Retarda o aparecimento de algas e musgos.
- Colmata os poros do substracto, dificultando a penetração de água.

CARACTERÍSTICAS:**Cor:** Incolor após secagem.**Brilho:** Mate.**Densidade:** 1,00 ± 0,05 (a 23°C).**Viscosidade:** 65 ± 5 KU (a 23°C).**Ponto de Inflamação:** Não inflamável.

Os valores limites europeus de COV no produto (categoria IIAa) prontos a utilizar são, no máximo, de 75 g/l em 2007 e, no máximo, de 30 g/l em 2010. O teor em COV deste produto, pronto a utilizar, é, no máximo, de 30 g/l.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

PINTURA DE RAIZ: Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.**REPINTURA:** Proceder à remoção das tintas velhas mal aderentes, lavar e depois de a superfície estar bem seca, prosseguir com o esquema de pintura.

HSCHEM, Ld.ª

AV. D. Afonso Henriques. Ed. GALERIAS DA VILLA, LOJA 15.
2630-232 Arruda dos Vinhos ☎ 263974765

PROCESSO DE APLICAÇÃO:

Sistema de pintura: Trincha, rolo ou pulverizador

Demãos aconselháveis: 1 Demão.

Diluição: Sem diluição.

TEMPO DE SECAGEM:

Ao tacto: Cerca de 40 minutos

Em profundidade: Cerca de 3 a 6 horas (em ambiente seco).

RENDIMENTO MEDIO:

Superfícies lisas: 10 a 15 m²/L

Superfícies rugosas: 8 a 10 m²/L

LIMPEZA:

Com água.

EMBALAGEM: 1, 5 e 15 Litros

INDICAÇÕES IMPORTANTES:

Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, húmido, frio, muito quente.